

TITAN HI-SPEED

LA GAMA HI-SPEED RESULTA MÁS AMPLIA TODAVÍA
CON LA LÍNEA DE MOTORES TITAN,
LA SOLUCIÓN RÁPIDA Y VERSÁTIL
PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES.



Nice

TITAN HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Para el accionamiento rápido de cancelas batientes con hojas de hasta 3,7 m (TTN3724HS y TTN3724RHS), 6 m (TTN6024HS y TTN6024RHS) o 450 kg.

Motorreductor electromecánico de montaje externo, 24 Vdc, con encoder magnético.

Asegura maniobras rápidas: apertura a 90° en 12* segundos aproximadamente (versiones TTN3724HS y TTN3724RHS) o 19* segundos (versiones TTN6024HS y TTN6024RHS)

Fiable

El encoder magnético mantiene a largo plazo los valores prefijados y asegura una detección precisa de obstáculos.

Instalación sencilla

Acceso práctico a las conexiones eléctricas desde arriba mediante la entrada dedicada. Los soportes de fijación se suministran con el motor.

Fixing brackets are supplied with the motor.

Versátil

Opción de instalar el motor también en la parte inferior de la hoja de la cancela a una distancia del terreno mínima de 110 mm.

Práctico y seguro

Desbloqueo cómodo con llave, situado en la parte superior del motor, que permite mover manualmente las hojas de la cancela en caso de apagón.

Los modelos TTN3724HS y TTN6024HS son compatibles con la central de mando Moonclever MC824H, mientras que los modelos TTN3724RHS y TTN6024RHS son compatibles con la central MC824HR:

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja peatonal;
- deceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predisposición para conectar las bandas sensibles de última generación.

*Considerando una instalación típica y excluyendo movimientos de aceleración y deceleración.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALÉ
TTN3724HS	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, RÁPIDO, CON ENCODER MAGNÉTICO, PARA CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3,7 m O 450 kg	32
TTN3724RHS	REVERSIBLE, 24 Vdc, RÁPIDO, CON ENCODER MAGNÉTICO, PARA CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3,7 m O 450 kg	32
TTN6024HS	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, RÁPIDO, CON ENCODER MAGNÉTICO, PARA CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 6 m O 450 kg	32
TTN6024RHS	REVERSIBLE, 24 Vdc, RÁPIDO, CON ENCODER MAGNÉTICO, PARA CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 6 m O 450 kg	32

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	TTN3724HS	TTN6024HS	TTN3724RHS	TTN6024RHS
DATOS ELÉCTRICOS				
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24			
CONSUMO (A)	6	7	6	7
POTENCIA (W)	150		170	
PERFORMANCE				
VELOCIDAD (m/s)	0,032	0,027	0,032	0,027
FUERZA (N)	1900			
CICLO DE FUNCIONAMIENTO (CICLOS/HORA)	CICLO CONTINUO			
DATOS DIMENSIONALES Y GENÉRICOS				
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	54			
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO (°C MÍN./MÁX.)	-20 ÷ +55			
MEDIDAS (mm)	910x105x170 h	1080x105x170 h	910x105x170 h	1080x105x170 h
PESO (kg)	8	9	8	9

DIMENSIONES



CÓDIGO	L MÁX (mm)	L MÍN (mm)	CARRERA (mm)	W (mm)	H (mm)
TTN6024RHS - TTN6024HS	1710	1030	680	105	170
TTN3724RHS - TTN3724HS	1370	860	510		

ESQUEMA DE INSTALACIÓN





TABLA DE COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

CODICE	CENTRAL / RECEPTOR								TRANSMISOR				FOTOCÉLULAS							LUZ INTERMITENTE						
	A01 / Integrado*	A02 / Integrado*	A6F / FLOX12R*	A700F / FLDX12R*	A60 / OXI-SMX1*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC
TTN3724HS								●		●	●	●	●				●	●	●				●		●	●
TTN6024HS								●		●	●	●	●				●	●	●				●		●	●
TTN3724RHS									●	●	●	●	●				●	●	●				●		●	●
TTN6024RHS									●	●	●	●	●				●	●	●				●		●	●


*Receptor radio no compatible con el sistema Opera

LÍMITES DE EMPLEO

TTN6024RHS - TTN6024HS



TTN3724RHS - TTN3724HS



La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.

ACCESORIOS



PLA10
 ELECTROCERRADURA 12 V VERTICAL (OBLIGATORIA PARA HOJAS SUPERIORES A 3 m).

UDS./PAQ. 1



PLA11
 ELECTROCERRADURA 12 V HORIZONTAL (OBLIGATORIA PARA HOJAS DE MÁS DE 3 m).

UDS./PAQ. 1



TS
 TABLA DE INDICACIONES.
 UDS./PAQ. 1



PS324
 BATERÍA DE 24 V BATERÍA CON CARGADOR DE BATERÍAS INTEGRADO.

UDS./PAQ. 1




KIT SOLEMYO
 PARA LA ALIMENTACIÓN SOLAR DE CANCELAS, PUERTAS DE GARAJE Y BARRERAS.



IT4WIFI
 INTERFAZ WI-FI INTELIGENTE PARA GESTIONAR MEDIANTE SMARTPHONE CANCELAS Y PUERTAS DE GARAJE*

*No compatible con Kit Solemyo y PS324

TECHNOLOGY AS SIMPLE AS A GESTURE



NICE, EASY SOLUTIONS FOR HOME AND BUILDING.

SISTEMAS DE AUTOMATISMOS Y MANDO PARA PUERTAS, PUERTAS DE GARAJE, CORTINAS, PERSIANAS Y SISTEMAS DE ALARMA, GESTIONADOS EN UN MODO INTEGRADO MEDIANTE INTERFACES INTELIGENTES E INTUITIVAS: SOLUCIONES PRÁCTICAS, FUNCIONALES Y ELEGANTES PARA DISFRUTAR MEJOR DE CADA ESPACIO.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

Nuestros productos y nuestras tecnologías
están protegidos con patentes, modelos de
diseño y marcas. Todas las infracciones serán
perseguidas legalmente.